

ATF DCT

Трансмиссионная жидкость для коробок передач с двойным сцеплением

Описание

Petrol Ofisi ATF DCT - трансмиссионная жидкость, разработанная для того, чтобы удовлетворить потребности коробок передач с двумя сцеплениями. Создана на основе синтетических базовых масел с применением высокотехнологичных пакетов присадок.

Применение

Подходит для трансмиссий, устанавливающих следующие требования:

| | | | |
|---------------|---|--------------|--------------------------------|
| Audi VW TL | 052 182 | Mitsubishi | MZ320065 Dia-Queen SSTF-I |
| Audi VW TL | 052 529 | Nissan | Ford M2C936A |
| BMW (Getrag) | 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477 | Peugeot | Peugeot/Citroën 9734.S2 |
| | | Porsche (ZF) | Porsche Oil No. 999.917.080.00 |
| | | Seat | VW TL 052 182 |
| | | Skoda | VW TL 052 182 |
| Citroën | Peugeot/Citroën 9734.S2 | Volkswagen | VW TL 052 182 |
| Ford/Getrag | Ford M2C936A | Volvo | 1161838 1161839 |
| Mercedes-Benz | MB 236.21(001 989 85 03) | | |

Преимущества

- Обеспечивает максимальную защиту от износа;
- Продлевает срок службы узлов;
- Обеспечивает увеличенные интервалы замены жидкости;
- Отличная совместимость с прокладками и уплотнениями.

Типовые характеристики

| | | |
|--|-------------|-------|
| Плотность при 15 °С, кг/м ³ | ASTM D 4052 | 0,855 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 222 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с | ASTM D 445 | 42 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с | | 7,95 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 165 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -42 |

* Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru