

MAXIMA 20W-50

Всесезонное моторное масло

Описание

Всесезонное моторное масло, произведенное из высокотехнологичного базовых масел и высокопроизводительных присадок.

Применение

Подходит для двигателей легковых и лёгких коммерческих автомобилей, включая также двигатели с турбонаддувом. Применимо в суровых условиях эксплуатации, в том числе на загруженных дорогах и скоростных магистралях. Может применяться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Преимущества

- Лёгкий запуск в холодную погоду и быстрая активация защитных свойств;
- Обеспечивает плавную работу двигателя;
- Уменьшает трение и обеспечивает высокую мощность двигателя;
- Предотвращает образование отложений, поддерживая чистоту двигателя;
- Обеспечивает превосходную экономичность и увеличивает производительность.

Спецификации и одобрения

API SH/CD

Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		20W-50
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,890
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	228
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	179,8
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с		20
Индекс вязкости	ASTM D 2270	129
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-24

Редакция от 16.11.2022

