

# MAXIMA CX 0W-30 PLUS

Полностью синтетическое моторное масло с длительным сроком службы



## Описание

Новое поколение моторных масел PO на основе синтетических базовых масел и специально подобранного пакета присадок для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей, оборудованных сажевыми фильтрами и каталитическими системами снижения содержания оксидов азота (NOx) в отработавших газах (SCR).

## Применение

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей последних модельных годов, в которых требуется применение смазочных материалов, соответствующих уровню свойств отраслевого стандарта ACEA C2 или спецификаций FIAT 9.55535-DS1/9.55535- GS1, а также допускается использование в рамках классификации ACEA C3.

## Преимущества

- Даёт возможность оптимизировать ассортимент моторных масел для обслуживания различных марок автомобилей в крупных транспортных организациях.
- Обеспечивает максимальную эффективность работы двигателя.
- Увеличивает ресурс систем очистки отработавших газов.
- Способствует защите окружающей среды благодаря снижению уровня выбросов вредных веществ в атмосферу.
- Подавляет образования отложений и препятствует их осаждению на поверхностях деталей двигателя, поддерживая их чистоту.
- Помогает повысить показатели топливной экономичности.

## Спецификации и одобрения

ACEA C2, FIAT 9.55535-DS1/GS1

## Типичные характеристики

Класс вязкости по SAE		0W-30
Плотность при 15 °С, кг/л	ASTM D 4052	0,843
Температура вспышки в открытом тигле по Кливленду, °С	ASTM D 92	238
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	55,6
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		11,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	178
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39

**Новые моторные масла Maxima с технологией ADAPTECH – надёжная защита во всех условиях эксплуатации!**