

# MAXIMUS 10W-40

Моторное масло для мощных и быстроходных дизельных двигателей

## Описание

**Maximus 10W-40** – моторное масло для мощных и быстроходных дизельных двигателей (UHPD) на основе синтетических базовых масел и пакета присадок, созданного с использованием передовых технологий в области производства смазочных материалов.

## Применение

Рекомендовано для четырёхтактных дизельных двигателей лёгкой коммерческой техники и грузовых автомобилей с турбонаддувом и без него. Используется в строительной и горнодобывающей промышленности, парках транспортных компаний и сельском хозяйстве.

## Преимущества

- Обладает длительным сроком службы и пониженным расходом в процессе эксплуатации.
- Обеспечивает эффективную защиту двигателя от износа при высоких температурах благодаря отличной термической стабильности.
- Способствует экономии топлива.
- Предотвращает коррозию и ржавление деталей двигателя.

## Спецификации и одобрения

API CI-4, ACEA E4/E7-16, JASO DH-1, Cummins 20076/77/78, Detroit Diesel DDC93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M3277, MB-Approval 228.5, MTU Type 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

## Типовые характеристики

Класс вязкости по SAE		10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,869
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	93
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с		13,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	146
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-36

Редакция от 20.12.2023