

MEGA GRES WR 2

Высокоэффективная литиево-кальциевая смазка

Описание

Mega Gres WR - высокопроизводительная смазка на основе литиево-кальциевых загустителей. Улучшенная формула специально разработана для повышенной устойчивости к воде в тяжёлых условиях эксплуатации.

Применение

Смазки используются в подшипниковых узлах, работающих при средних и высоких скоростях и подвергающихся ударным нагрузкам. Предназначены для применения в промышленности и автомобильной технике. Особенно рекомендуются для применения в роликовых подшипниках и подшипниках скольжения в условиях повышенного обводнения в сталелитейной промышленности. Подходит для применения при температурах от -20 до 130 °С.

Преимущества

- Надежно защищает узлы от ржавчины и коррозии;
- Превосходная защита при высоких давлениях и ударных нагрузках благодаря отличным противозадирным свойствам;
- Увеличивает срок службы подшипников за счёт высокой износостойкости;
- Уменьшает потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-KP 2 K-20

Типовые характеристики

Тип загустителя		Литиевый/Кальциевый
Класс консистенции по NLGI		2
Цвет		Жёлтый
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	220
Нагрузка Timken ОК, кг	ASTM D 2509	50
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	->180
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	ASTM D 97	200
Тест на коррозию	ASTM D 174	Выдерживает

Редакция от 23.11.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru