

SÜPER GRES MP-2

Высокоэффективная литиевая автомобильная смазка

Описание

Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя. Предназначена для узлов шасси и подшипников ступиц колес автомобилей.

Применение

Применяется для всех узлов шасси автомобилей, где используется консистентная смазка, а также для роликовых подшипников, испытывающих умеренные нагрузки. Смазка рекомендуется для применения в подшипниках ступиц колес тяжелых транспортных средств и строительных машин. Подходит для применения при температурах от 20 °С до 140 °С.

Преимущества

- Благодаря уникальной термической стабильности смазка обеспечивает надежную защиту колесных подшипников автомобилей;
- Благодаря повышенной стойкости к вымыванию водой и хорошим адгезионным свойствам смазка обладает увеличенным сроком службы;
- Может использоваться в особо мощных легковых автомобилях благодаря отличным адгезионным свойствам;
- Отлично защищает подшипники от ржавчины и коррозии;
- Высокая устойчивость к окислению обеспечивает длительный срок службы.

Спецификации и одобрения

DIN 51825-K 2 K-20

Типовые характеристики

Тип загустителя		Литиевый
Класс консистенции по NLGI		2
Цвет		Жёлтый
Вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	150
Нагрузка Timken ОК, кг	ASTM D 2509	50
Температура каплепадения, °С	ASTM D 566	->180
Нагрузка сваривания в тесте на ЧШМ, кг	ASTM D 97	315
Тест на коррозию	ASTM D 1743	Выдерживает

* Редакция от 10.06.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru